



DECLARATION DES PERFORMANCES N° S14218_1

(En l'absence de spécification technique harmonisée applicable la présente déclaration de performances est volontaire et établie sur la base des normes françaises et/ou européennes, sans marquage CE du produit)

1. CODE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT TYPE :

ROYALACRYL BOIS

2. ELEMENTS PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

Informations sur l'emballage : nom du produit, n° de lot, contenu, adresse du fabricant, renvoi électronique aux documents d'accompagnement, (se reporter notamment à la Fiche Descriptive Produit ROYALACRYL BOIS, ainsi qu'aux informations annexées à la présente déclaration).

3. USAGE PREVU SELON LA SPECIFICATION APPLICABLE

Produit pour système de peinture pour le bois en extérieur conforme à NF EN 927-1. Répond aux fonctions visées par le Fascicule normalisé FD T 30-805.

En l'absence de normes européennes de travaux, l'usage prévu s'entend comme fait en France par référence aux documents techniques d'emploi qui lui sont attachés, soit ici : NF DTU 59.1.

4. NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT :

ALLIOS/SOFRAMAP
Service Ingénierie Produits/SIP
2648, route Nationale 7
06270 VILLENEUVE-LOUBET
Contact: sip@allios.fr.

5. SANS MANDATAIRE

6. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Détermination du produit sur la base d'essais de type, calculs et valeurs disponibles, dans le cadre de la certification EN ISO 9001 du management de la qualité et EN ISO 14001 du management environnemental du site de production, intégrant la vérification de la constance des caractéristiques de production par le BUREAU VERITAS (Reconnaissance d'Etablissement Industriel n° RT 7 87047).

7. LE PRODUIT N'EST PAS COUVERT PAR UNE NORME EUROPEENNE HARMONISEE

Il est couvert par une norme volontaire. Informations complémentaires sur sa réaction au feu :

- euroclasse F,
- Les classements conventionnels M3 et M4 des bois et des panneaux dérivés du bois ne sont pas modifiés par les revêtements de surface bien adhérents dont le dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas 4,18 MJ/m², conformément à l'arrêté du 21 novembre 2002. Le PCS du ROYALACRYL BOIS en trois couches est inférieur à 3 MJ.

8. LE PRODUIT N'EST PAS COUVERT PAR UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE

9. PERFORMANCES DECLAREES

Cf. Tableaux page suivante.

TABEAU DES PERFORMANCES DECLAREES DU PRODUIT

Appellation commerciale : ROYALACRYL BOIS ⁽¹⁾			
Description du produit : Peinture garnissante d'aspect satiné demi-brillant, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.			
Usage prévu : protection et à la décoration des éléments de construction en bois			
Aspect du produit de peinture	Pouvoir masquant	Opaque	
	Couleur (gamme)	Teintes du nuancier DECOCOLOR	
	Brillant	Semi-brillant. BS à 60°=60.	
	Garnissant	Très fort (épaisseur > 100 µm) Épaisseur moyenne en 3 couches : 110 µm	
	Rendement	10 à 12 m ² /l. Ce rendement dépend de l'absorption et du relief des supports	
Absorption d'eau en g/m² : ≤ 175 g/m ²			
Recommandations relatives au système de peinture :			
Nom du produit		Rendement superficiel spécifique	
1 ^{ère} couche (impression) : ROYALACRYL BOIS dilué à 10 %		11 m ² /l	
2 ^{ème} couche (intermédiaire) : ROYALACRYL BOIS dilué à 5 %		10 m ² /l	
3 ^{ème} couche (finition) : ROYALACRYL BOIS pur		10 m ² /l	
Conditions d'exposition	Usage final *		
	non-stable	semi-stable	stable
Exposition clémente	+	+	+
Exposition moyenne	+	+	+
Exposition sévère	+		
Légende :	[+] : Système conseillé	[blanc] : système possible avec entretien plus fréquent	[o] : système déconseillé
Recommandations relatives au subjectile	Consulter impérativement la Fiche Descriptive Produit. Ne pas appliquer ROYALACRYL BOIS directement sur des essences taniques (par exemple CHENE). Isoler le subjectile avec une impression en phase solvant telle que GLYCOPRIM'R ou SOFRABOIS 2010 dilué.		
Informations supplémentaires à l'appréciation du fabricant	* Les performances indiquées ci-dessus dans « Usage final et conditions d'exposition » sont indicatives. Elles donnent les usages pour une durabilité optimale et ne constituent aucunement une interdiction d'usage. ROYALACRYL BOIS peut parfaitement être utilisée sur un support <i>stable</i> (menuiserie par exemple) en exposition sévère. Il faudra simplement prévoir une fréquence d'entretien plus élevée que pour une exposition moyenne ou clémente. L'intervalle d'entretien varie habituellement entre 2 ans pour une exposition <i>sévère</i> à 4/5 ans pour une exposition <i>clémente</i> .		

⁽¹⁾Peinture pour surfaces intérieures « PSI » : les caractéristiques d'identification du produit correspondent à celles pertinentes visées par le Fascicule FD T 30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU)

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX REPRESENTATIFS POUR 1m ² DU PRODUIT	INDICATEURS POUR L'UF (valeurs : FDES SOFRAMAP spécifique ROYALACRYL BOIS)	SPECIFICATION TECHNIQUE
Consommation de ressources énergétiques : Energie primaire totale Energie renouvelable Energie non renouvelable	9,51 E-01 MJ/UF 2,32 E-02 MJ/UF 9,27 E-01 MJ/UF	NF P 01-010 : 2004
Epuisement de ressources (ADP)	4,01 E-04 kg équivalent antimoine (Sb)/UF	
Consommation d'eau totale	4,70 E-01 litre/UF	
Déchets solides Déchets valorisés (total) Déchets éliminés : Déchets dangereux Déchets non dangereux Déchets inertes Déchets radioactifs	2,26 E-07 kg/UF 2,98 E-04 kg/UF 5,29 E-03 kg/UF 2,17 E-02 kg/UF 1,97 E-06 kg/UF	
Changement climatique	3,94 E-02 kg équivalent CO ₂ /UF	
Acidification atmosphérique	2,51 E-04 kg équivalent SO ₂ /UF	
Pollution de l'air	3,28 E+00 m ³ /UF	
Pollution de l'eau	2,71 E+00 m ³ /UF	
Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	4,41 E-11 kg CFC équivalent R11/UF	
Formation d'ozone photochimique	9,82 E-06 kg équivalent éthylène/UF	
Eutrophisation	4,94 E-05 kg équivalent PO ₄ ³⁻ /UF	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

A VILLENEUVE-LOUBET le: 06/08/2014

Signé* pour le fabricant et en son nom par :
Philippe TOUTAIN
Service Ingénierie Produits



*avec paraphe de l'annexe jointe pour validation

ANNEXE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Durée de vie : bon fonctionnement du revêtement, exécuté selon les préconisations d'emploi du système, de 2 ans minimum, dans des conditions d'entretien normales, pour une durée de vie jusqu'à 10 ans, en fonction des subjectiles, de leur exposition et de leur environnement et qui peut être prolongée en entretenant/rénovant le revêtement (cf. QR CODE : FDES spécifiques SOFRAMAP, déposées aussi sur la base INIES/CSTB : www.inies.fr, rubrique « revêtements extérieurs de façades »).

Entretien d'aspect du revêtement : lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge en intérieur et nettoyage à l'eau sous pression avec traitement biocide FONGIMUR (cf. fiche descriptive) en extérieur.

Entretien ou rénovation du revêtement : selon NF DTU 59.1/42.1, ou Règles ETICS E/R (nous consulter).

Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité (durée de vie : 6 mois).

Traitement des déchets : emballages et résidus issus de produits destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en déchet banal de chantier pour les produits de peinture (sauf impressions en phase solvant).

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI « CGE » :

Le produit visé ici est un bien de production – en l'espèce un produit de peinture (ou connexe) répondant à la définition de la norme NF EN 15804 sur les produits de construction et leurs déclarations environnementales – dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Il est destiné à des professionnels spécialisés pour être incorporé dans de tels ouvrages (bâtiment ou génie civil : BTP). Il doit être employé conformément aux informations portées dans sa fiche descriptive (avec celles de ses composants lorsqu'il s'agit d'un produit en kit) et à nos conditions générales de vente. Ces informations sont le résultat des essais et vérifications effectués pour une utilisation conforme aux règles de l'art : normes, règles professionnelles, réglementations, et aux documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent (cahier des charges, normes privées NP D, etc.). Il appartient ainsi à l'utilisateur d'apprécier les caractéristiques des supports/subjectiles concernés pour la préparation et l'exécution des travaux, après avoir vérifié que la/les fiches de produit n'ont pas été modifiées par une édition plus récente, et qu'il dispose bien des documents auxquels ces fiches se réfèrent, en renvoyant notamment à la présente déclaration des performances « DoP », qu'elle soit obligatoire en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 « RPC » impliquant le marquage CE, ou volontaire en l'absence d'une norme harmonisée ou d'un document d'évaluation européen utilisable, mais sans marquage CE. Sa mise en œuvre, comme celle des systèmes de revêtement auxquels il s'incorpore est de technique courante. Ces systèmes sont normalement employés pour la réalisation d'éléments de construction ou de rénovation, mais ils peuvent l'être aussi pour des travaux d'entretien des parements de construction exécutés par des professionnels conformément aux normes ou règles d'emploi pertinentes.

Les propriétés et durabilité des revêtements permettent de satisfaire légalement à la garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum exigée en France pour les éléments d'équipement dissociables (ils peuvent effectivement être enlevés/démontés sans détérioration du support), ou à la présomption de responsabilité décennale de l'utilisateur lorsqu'ils sont considérés comme constitutifs d'un ouvrage de construction bien qu'ils ne soient pas des EPERS. Au-delà de la garantie de 2 ans minimum, un engagement de l'utilisateur sur les caractéristiques et la durabilité du revêtement réalisé est possible en France, sous réserve de préconisations particulières d'emploi des produits, assorties d'un entretien périodique. S'agissant de produits de construction exclusivement destinés à des professionnels du BTP, ils ne relèvent pas de la garantie de conformité stipulée par le Code de la consommation pour la protection de l'acheteur en sa qualité de consommateur (cf. Art. L211-3), ni par conséquent de l'Article 1^{er} du décret n° 2012-1489 d'exécution du RPC concernant la vente possible de tels produits audit consommateur en tant que biens meubles corporels, alors qu'il s'agit de fournitures pour des biens immobiliers à édifier (vente dite « BtoB », et non « BtoC », de produits de construction et de décoration).

ANNEXE SOFRAMAP DoP n° S14218_1 du 06/08/2014

